

greenworks®

EN CHARGER


OPERATOR MANUAL

FR CHARGEUR


MANUEL D'OPÉRATEUR

ES CARGADOR


MANUAL DEL OPERADOR



2900802




CAF820




29482 /
CAF806



CAF826 /
CAF822



CAF814



29492

1. IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

⚠WARNING!

TO REDUCE RISK OF FIRE OR ELECTRICAL SHOCK, CAREFULLY OBEY THESE INSTRUCTIONS.

- Do not cover the ventilation slots on the top of the charger. Do not set the charger on a soft surface i.e. blanket, pillow. Keep the ventilation slots of the charger clear.
- Confirm the voltage availability at each country location before using the charger.
- If the shape of the plug does not fit the power outlet, use an attachment plug adaptor of the proper configuration for the power outlet.
- DO NOT allow liquid inside the charger.
- DO NOT try to use the charger for any other purpose than what is presented in this manual.
- Unplug the charger and remove the battery pack before cleaning.
- Do not try to connect two chargers together.
- Do not use the charger in the circumstances that the output polarity does not match the load polarity.
- For indoor use only.
- Do not place the battery pack in the sun or in a warm environment. Keep at normal room temperature between 6 °C and 40 °C.
- Do not allow small metal items or material such as steel wool, aluminum foil, or other foreign particles into the charger cavity.
- Do not attempt to recharge non-rechargeable batteries with the charger.
- SAVE THESE INSTRUCTIONS – This manual contains important safety and operating instructions for battery charger Model 2900802/29482/CAF806/CAF814/29492/CAF826/CAF822/CAF820.
- Before using battery charger, read all instructions and cautionary markings on battery charger, battery, and product using battery.
- CAUTION – To reduce risk of injury, use only BAF721 or Greenworks 40V series approved replacement batteries. Other types of batteries may burst causing personal injury and damage.
- This appliance can be used by children 8 years of age and older. Individuals with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge, should only use this appliance with supervision, and/or proper instruction concerning the use of this appliance in a safe way and understand all hazards. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- If the cord set is damaged, it must be replaced by a special cord set available from the manufacturer or its service agent.

⚠WARNING!

To avoid risk of fire, electrical shock, or electrocution:

- Do not use a damp cloth or detergent on the battery or battery charger.
- Battery should be no where near a water source
- Always remove the battery pack before cleaning, inspecting, or performing any maintenance on the tool.

2. SPECIAL RULES FOR CHARGER

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- Appliance shall not emit harmful radiation or present a toxic or similar hazard due to their operation in normal use.
- This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

⚠CAUTION!

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

i NOTE

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio or television reception. The reception can be determined by turning the equipment off and on. The user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and the receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

3. PROPOSITION 65

⚠WARNING!




This product contains a chemical known to the state of California to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some dust created by power sanding, sawing, grinding, drilling, and other construction activities contains chemicals known to cause cancer, birth defects or other reproductive harm. Some examples of these chemicals are:

- Lead from lead-based paints;
- Crystalline silica from bricks and cement and other masonry products;
- Arsenic and chromium from chemically treated lumber.

Your risk of exposure to these chemicals varies depending on how often you do this type of work. To reduce your exposure to these chemicals, work in a well-ventilated area, and work with approved safety equipment, such as dust masks that are specially designed to filter out microscopic particles.




4. SYMBOLS ON THE MACHINE

You can use below symbols on the machine. Please study them and learn their definitions. Correct interpretation of these symbols let you operate the tool better and safer.

Symbol	Explanation
	For indoor use only
	Before charging, read the instructions
	Fuse

5. RISK LEVELS

The following signal words and meanings are intended to explain the levels of risk associated with this product.

SYMBOL	SIGNAL	MEANING
	DANGER	Indicates an imminently hazardous situation, which, if not avoided, will result in death or serious injury.
	WARNING	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, could result in death or serious injury.
	CAUTION	Indicates a potentially hazardous situation, which, if not avoided, may result in minor or moderate injury.
	CAUTION	(Without Safety Alert Symbol) Indicates a situation that may result in property damage.

6. OPERATION

6.1 CHARGE PROCEDURE

i NOTE

Before use charge the battery pack fully to make sure that the battery pack can get the maximum run time. This battery pack does not have a memory. You can charge it all the time.




1. Connect the plug of charger (2) to an AC power outlet.
2. Put the battery pack (1) into the charger (2).

For charger: 2900802

For charger: CAF820



For charger: 29482/CAF806

EN



For charger: CAF814

For charger: CAF826 / CAF822



This is a diagnostic charger. The Charger LED Light (3) illuminates in a specified order to show the current battery status. They are as follows:


PROCEDIMIENTO DE CARGA (INDICADOR LED)		
BATTERY IS CHARGING		GREEN BLINKING
FULLY CHARGED		GREEN
BATTERY IS TOO WARM (REMOVE FOR APPROX. 30 MINUTES TO ALLOW TO COOL)		RED
DEFECTIVE BATTERY (REMOVE AND REPLACE WITH A NEW BATTERY)		RED BLINKING

Incorrect Defect Note:

- Put the battery pack into the charger.
 - If the status LED blinks RED, remove the battery pack from the charger for 1 minute.
- Put the battery pack into the charger again.
 - If the status LED blinks GREEN, the battery pack is good.
 - If the status LED stays blinking RED, remove the battery pack and disconnect the charger.

- Wait for 1 minute and put the battery pack into the charger again.
 - If the status LED shows blinks GREEN, the battery pack is good.
 - If the status LED stays blinking RED, the battery pack is defective and it is necessary to replace the battery pack.

For charger: 29492



PROCEDIMIENTO DE CARGA (INDICADOR LED)			
BATTERY IS CHARGING	●	RED	○ OFF
FULLY CHARGED	●	RED	⋈ ● ⋈ GREEN BLINKING
BATTERY IS TOO WARM (REMOVE FOR APPROX. 30 MINUTES TO ALLOW TO COOL)	●	RED	● GREEN
NO BATTERY PRESENT	⋈ ● ⋈	RED BLINKING	○ OFF
DEFECTIVE BATTERY (REMOVE AND REPLACE WITH A NEW BATTERY)	⋈ ● ⋈	RED BLINKING	⋈ ● ⋈ GREEN BLINKING

Incorrect Defect Note:

- Put the battery pack into the charger.
 - If the status LED1 flashes red and LED2 flashes green, remove the battery pack from the charger for 1 minute.
- Put the battery pack into the charger again.
 - If the status LEDs show correct, the battery pack is good.
 - If the status LED1 and LED2 stay blinking, remove the battery pack and disconnect the charger.
- Wait for 1 minute and put the battery pack into the charger again.
 - If the status LEDs show correct, the battery pack is good.
 - If the status LED1 and LED2 stay blinking, the battery pack is defective and it is necessary to replace the battery pack.

6.2 EXAMINE THE CHARGER

If the battery pack does not charge correctly:

1. Examine the current of the power outlet with different machines. Make sure that the outlet works.
2. Examine that the charger contacts are not short-circuited.
3. If the charger is not under usual room temperature, move the charger and battery pack to a location where the temperature is between 6° C to 40° C (42.8° F to 104° F) .


⚠WARNING!

If you attempt to charge the battery pack in a warm or hot environment, and the charger LED light is red, remove the battery pack and let the battery cool for approximately 30 minutes.


6.3 MOUNT THE CHARGER


1. Get the location of the wall to attach the charger.
2. Use 2 wood screws to attach the charger on the wood studs.
3. For charger 29482/CAF806: Drill two holes 5.0 in. (127mm) on center ensuring they are level. For charger 29492: Drill two holes 5 3/4" (145mm) on center ensuring they are level. For charger CAF814: Drill two holes 4.4" (112 mm) on center ensuring they are level. For charger CAF826/CAF822: Drill two holes 3.7" (95.5mm) on center ensuring they are level. For charger CAF820: Drill two holes 5.1" (130mm) on center ensuring they are level.
4. Use wall anchors and screws to attach the charger to the drywall.

29482/CAF806




CAF814






CAF826 / CAF822



CAF820

**i NOTE**

If you do not use the battery pack and charger for a long time, please remove the battery from the charger and pull out the AC power plug.

7. MAINTENANCE**7.1 CLEAN THE MACHINE****i NOTE**

Keep the air vent free of blockage, saw dust, and wood dust. Do not spray, wash, or submerge in water.

- Clear the unwanted material out of the air vent with a vacuum.
- Clean housing and the plastic components with a soft, dry cloth.

i IMPORTANT

Do not use strong solvents or detergents on the plastic housing or components.

7.2 STOW THE MACHINE

- Remove the battery pack before you store the charger or disconnect the charger.

8. TROUBLESHOOTING

PROBLEM	POSSIBLE CAUSE	SOLUTION
Charger doesn't work. Charger shows defective mode. (LED flashes Red)	Battery pack or charger is defective or there is a bad connection between the battery pack and charger.	Try to remove and reinsert the battery pack in the charger.
		Try charging a different battery pack.
		Unplug the charger and wait until the red LED goes out, then reconnect the plug to the power supply.
Charger doesn't work. Charger shows evaluation mode (LED indicates Red solid ON).	Battery pack is either too hot, or too cold.	Allow the battery pack to reach normal temperature. Charging will begin when the battery pack returns to 3°C-47°C (37°F-117°F).

9. TECHNICAL DATA (BATTERY CHARGER)

Model	2900802
Voltage	40 V
Input	120V AC 50/60Hz, 0.6A Max
Output	40V DC 0.5A

Model	29482/CAF806
Voltage	40 V
Input	120V AC 50/60Hz, 2.5A Max
Output	40V DC 2A

Model	CAF814
Voltage	40 V

Input	120V AC 50/60Hz, 2.5A Max
Output	40V DC 2A

Model	29492
Voltage	40 V
Input	100-120V AC 50/60Hz, 2.6A Max
Output	40V DC 4A

Model	CAF826
Voltage	40 V
Input	120V AC 50/60Hz, 3A Max
Output	40V DC 4A

Model	CAF822
Voltage	40 V
Input	120V AC 50/60Hz, 5.5A Max
Output	40V DC 8A

Model	CAF820
Voltage	40 V
Input	120V AC 50/60Hz, 4.5A Max
Output	40V DC 5A

10. TECHNICAL DATA (BATTERY PACK)

Model	BAF721/ 29462/ 29302
Battery	36V \approx 2AH, 72Wh 40V MAX
Cell number	10

Model	BAF722/ 2901319
Battery	36V \approx 2.5AH, 90Wh 40V MAX
Cell number	10

Model	BAF724/ 29472
Battery	36V \approx 4AH, 144Wh 40V MAX
Cell number	20

Model	BAF725/ 2909202 (LB40A010)
Battery	36V \approx 5AH, 180Wh 40V MAX
Cell number	20

Model	BAF701
Battery	36V \approx 2AH, 72Wh 40V MAX
Cell number	10

Model	BAF702
Battery	36V \approx 2.5AH, 90Wh 40V MAX
Cell number	10

Model	BAF703
Battery	36V \approx 3AH, 108Wh 40V MAX
Cell number	10

Model	BAF704
Battery	36V \approx 4AH, 144Wh 40V MAX
Cell number	20

Model	BAF705
Battery	36V \approx 5AH, 180Wh 40V MAX
Cell number	20

Model	BAF706
Battery	36V \approx 6AH, 216Wh 40V MAX
Cell number	20



Greenworks hereby warrants this product, to the original purchaser with proof of purchase, for a period of three (3) years against defects in materials, parts or workmanship. Greenworks, at its own discretion, will repair or replace any and all parts found to be defective, through normal use, free of charge to the customer. This warranty is valid only for units which have been used for personal use that have not been purchased or rented for industrial/commercial use, and that have been maintained in accordance with the instructions in the owners' manual supplied with the product when new.

ITEMS NOT COVERED BY WARRANTY:

1. Any part that has become inoperative due to misuse, commercial use, abuse, neglect, accident, improper maintenance, or alteration; or
2. The unit, if it has not been operated and/or maintained in accordance with the owner's manual; or
3. Normal wear;
4. Routine maintenance items such as lubricants, blade sharpening;
5. Normal deterioration of the exterior finish due to use or exposure.

HELPLINE:

Warranty service is available by calling our toll-free helpline at 1-888-909-6757.

TRANSPORTATION CHARGES:

Transportation charges for the movement of any power equipment unit or attachment are the responsibility of the purchaser. It is the purchaser's responsibility to pay transportation charges for any part submitted for replacement under this warranty unless such return is requested in writing by Greenworks.

USA address:

Greenworks Tools
P.O. Box 1238
Mooresville, NC 28115

Canadian address:

Greenworks Tools Canada, Inc.
P.O. Box 93095, Newmarket, Ontario
L3Y 8K3

1. INSTRUCTIONS IMPORTANTES SUR LA SÉCURITÉ

⚠ AVERTISSEMENT!

POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE FEU OU DE CHOC ÉLECTRIQUE
RESPECTEZ ATTENTIVEMENT CES INSTRUCTIONS.

- Ne couvrez pas les fentes de ventilation sur le dessus du chargeur. Ne posez pas le chargeur sur une surface douce, par ex., une couverture, un oreiller. Gardez les fentes de ventilation du chargeur dégagées.
- Confirmez le voltage disponible dans chaque pays avant d'utiliser le chargeur.
- Si, de par sa forme, la fiche ne rentre pas dans la prise, utilisez un adaptateur de fiche compatible avec la prise de courant.
- NE permettez PAS que du liquide entre dans le chargeur.
- N'essayez PAS d'utiliser le chargeur pour toute autre utilisation que celle pour laquelle il est conçu.
- Débranchez le chargeur et retirez le bloc-batterie avant de procéder au nettoyage.
- N'essayez pas de brancher deux chargeurs ensemble.
- N'utilisez pas le chargeur si la polarité de la prise n'est pas compatible avec la polarité de charge.
- Pour un usage ménager seulement.
- Ne laissez pas la batterie au soleil ou dans un environnement chaud. Conserver à température ambiante normale entre 6 °C et 40 °C.
- Ne laissez pas de petits objets métalliques ou des matériaux tels que de la laine d'acier, du papier d'aluminium ou d'autres particules étrangères dans la cavité du chargeur.
- N'essayez pas de recharger des batteries non rechargeables avec le chargeur.
- CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS - Ce manuel contient des instructions de sécurité et d'utilisation importantes pour le modèle de chargeur de batterie 2900802/29482/CAF806/CAF814/29492/CAF826/CAF822/CAF820.
- Avant d'utiliser le chargeur de batterie, lisez toutes les instructions et les mises en garde sur le chargeur de batterie, la batterie et le produit utilisant la batterie.
- MISE EN GARDE – Pour réduire les risques de blessures, utilisez uniquement des batteries de remplacement approuvées de la série BAF721 ou Greenworks 40V. D'autres types de batteries peuvent exploser et provoquer des blessures et des dommages.
- Cet appareil peut être utilisé par des enfants de 8 ans et plus. Les personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, ne doivent utiliser cet appareil que sous surveillance, et/ou avec des instructions appropriées concernant l'utilisation de cet appareil en toute sécurité et la compréhension de tous les dangers. Les enfants ne devraient pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Si le jeu de cordons est endommagé, il doit être remplacé par un jeu de cordons spécial disponible auprès du fabricant ou de son agent de service.

⚠ AVERTISSEMENT!

Pour éviter les risques d'incendies, de choc électrique ou d'électrocution :

- N'utilisez pas de chiffon humide ni de détergent sur la batterie ou sur le chargeur.
- La batterie ne doit pas être près d'une source d'eau
- Retirez toujours la batterie avant de nettoyer, de contrôler ou de faire l'entretien de l'appareil.

2. RÈGLES SPÉCIALES POUR LE CHARGEUR

Cet appareil est conforme aux normes Partie 15 du FCC. Le fonctionnement dépend des deux conditions suivantes :

- L'appareil ne doit pas émettre de rayonnement nocif ou présenter un risque toxique ou similaire en raison de son fonctionnement en utilisation normale.
- Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris une interférence pouvant provoquer une opération non souhaitée.

⚠ ATTENTION!

Tout changement ou modification non expressément approuvé par la partie responsable de la conformité pourrait annuler le droit de l'utilisateur d'utiliser l'équipement.

i REMARQUE

Cet appareil a été testé et jugé conforme aux limites des appareils digitaux de classe B, en vertu des normes de la Partie 15 du FCC.

Ces limites sont conçues pour apporter une protection contre les brouillages préjudiciables dans un quartier résidentiel. Cet appareil génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer des interférences nuisibles à la réception de la radio ou de la télévision. La réception peut être déterminée en éteignant et en rallumant l'appareil. Nous encourageons l'utilisateur à essayer de corriger l'interférence en prenant une ou plusieurs des mesures suivantes :

- Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Augmentez la distance entre l'appareil et le récepteur.
- Branchez l'appareil dans une prise ou à un réseau différent de celui où le récepteur est branché.
- Consultez le vendeur ou un expert en installation radio/TV pour obtenir de l'aide.

3. PROPOSITION 65

⚠ AVERTISSEMENT!




Ce produit contient un produit chimique connu dans l'état de Californie comme étant une cause de cancer, de malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Certaines poussières produites par le ponçage mécanique, le sciage, le meulage, le perçage et d'autres activités de construction contiennent des produits chimiques connus pour causer le cancer, des malformations congénitales ou d'autres problèmes de reproduction. Voici quelques exemples de ces produits chimiques :

- Plomb provenant de peintures à base de plomb;
- Silice cristalline provenant de briques, de ciment et d'autres produits de maçonnerie;
- Arsenic et chrome provenant de bois traité chimiquement.

Votre risque d'exposition à ces produits chimiques varie selon la fréquence à laquelle vous faites ce type de travail. Pour réduire votre exposition à ces produits chimiques, travaillez dans un endroit bien ventilé et utilisez un équipement de sécurité approuvé, comme des masques antipoussière spécialement conçus pour filtrer les particules microscopiques.




4. SYMBOLES FIGURANT SUR LA MACHINE

Vous pouvez utiliser les symboles suivants sur la machine. Veuillez les étudier et apprendre leur signification. Une bonne interprétation de ces symboles vous permettra de mieux utiliser l'outil et de manière plus sécuritaire.

Symbole	Explication
	Pour un usage ménager seulement
	Avant de charger, lisez les instructions
	Fusible

5. NIVEAUX DE RISQUES

Les termes de mise en garde suivants et leur signification ont pour but d'expliquer les niveaux de risques associés à l'utilisation de ce produit.

SYMBOLE	SIGNAL	SIGNIFICATION
	DANGER	Indique une situation dangereuse imminente qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.
	AVERTISSEMENT	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, peut entraîner la mort ou des blessures graves.
	MISE EN GARDE	Indique une situation potentiellement dangereuse qui, si elle n'est pas évitée, pourrait causer des blessures mineures ou modérées.
	MISE EN GARDE	(Sans symbole d'alerte de sécurité) indique une situation pouvant entraîner des dommages matériels.

6. UTILISATION

6.1 PROCÉDURE DE CHARGEMENT

i REMARQUE

Avant utilisation, chargez la batterie à 100 % afin de vous assurer un temps maximum d'utilisation. Cette batterie n'a pas de mémoire. Vous pouvez la charger à tout moment.




1. Branchez la prise du chargeur (2) à une prise de courant AC.
 2. Placez la batterie (1) dans le chargeur (2).
- Ceci est un chargeur avec diagnostic. Le témoin lumineux DEL (3) s'allume dans un ordre spécifique pour montrer le niveau de charge de la batterie. Ils sont comme suit :

Pour le chargeur: 2900802

Pour le chargeur: CAF820



Pour le chargeur:
29482/CAF806

FR



Pour le chargeur: CAF814

Pour le chargeur: CAF826 / CAF822




PROCÉDURE DE CHARGEMENT (INDICATEUR DEL)

BATTERIE EN CHARGE	⋮ ● ⋮	CLIGNOTEMENT VERT
CHARGE COMPLÈTE	●	VERT
LA BATTERIE EST TROP CHAUDE (RETIREZ DURANT ENVIRON 30 MINUTES POUR LAISSER REFROIDIR)	●	ROUGE
BATTERIE DÉFECTUEUSE (RETIREZ-LA ET REMPLACEZ PAR UNE NOUVELLE BATTERIE)	⋮ ● ⋮	CLIGNOTEMENT ROUGE

Note de défaut incorrect :

- Placez la batterie dans le chargeur.
 - Si le témoin DEL clignote en ROUGE, retirez la batterie du chargeur durant 1 minute.
- Remplacez la batterie dans le chargeur.
 - Si le témoin DEL clignote en VERT, la batterie est bonne.
 - Si le témoin DEL continue à clignoter en ROUGE, retirez la batterie et débranchez le chargeur.
- Attendez 1 minute et remplacez la batterie dans le chargeur.
 - Si le témoin DEL clignote en VERT, la batterie est bonne.
 - Si le témoin DEL continue à clignoter en ROUGE, la batterie est défectueuse et il faut la remplacer par une autre.



PROCÉDURE DE CHARGEMENT (INDICATEUR DEL)			
BATTERIE EN CHARGE	●	ROUGE	○ ARRÊT
CHARGE COMPLÈTE	●	ROUGE	⋈ ● ⋈ CLIGNOTEMENT VERT
LA BATTERIE EST TROP CHAUDE (RETIREZ DURANT ENVIRON 30 MINUTES POUR LAISSER REFROIDIR)	●	ROUGE	● VERT
AUCUNE BATTERIE PRÉSENTE	⋈ ● ⋈	CLIGNOTEMENT ROUGE	○ ARRÊT
BATTERIE DÉFECTUEUSE (RETIREZ-LA ET REMPLACEZ PAR UNE NOUVELLE BATTERIE)	⋈ ● ⋈	CLIGNOTEMENT ROUGE	⋈ ● ⋈ CLIGNOTEMENT VERT

Note de défaut incorrect :

- Placez la batterie dans le chargeur.
 - Si le témoin DEL1 clignote en rouge et le DEL2 en vert, retirez la batterie du chargeur durant 1 minute.
- Remplacez la batterie dans le chargeur.
 - Si le témoin DEL indique correct, la batterie est bonne.
 - Si les témoins DEL1 et DEL2 continuent à clignoter, retirez la batterie et débranchez le chargeur.
- Attendez 1 minute et remplacez la batterie dans le chargeur.
 - Si le témoin DEL indique correct, la batterie est bonne.
 - Si les statuts DEL1 et DEL2 continuent à clignoter, la batterie est défectueuse et il faut la remplacer par une autre.

6.2 CONTRÔLEZ LE CHARGEUR

Si la batterie ne se charge pas correctement :

- Contrôlez la prise avec différents appareils. Assurez-vous que la prise fonctionne.
- Vérifiez que les contacts du chargeur ne sont pas court-circuités.

- Si le chargeur n'est pas à température ambiante, déplacez le chargeur et le bloc-batterie dans une pièce où la température se situe entre 6 °C et 40 °C (42,8 °F à 104 °F).


⚠ AVERTISSEMENT!

Si vous essayez de charger le bloc-batterie dans un environnement chaud et que le témoin DEL du chargeur est rouge, retirez le bloc-batterie et laissez la batterie refroidir pendant environ 30 minutes.


6.3 MONTEZ LE CHARGEUR

- Localisez le mur sur lequel le chargeur sera branché.
- Utilisez 2 vis en bois pour attacher le chargeur aux montants en bois.
- Pour le chargeur 29482/CAF806: Percez deux trous parallèles de 127 mm au centre. Pour le chargeur 29492: Percez deux trous parallèles de 145 mm au centre. Pour le chargeur CAF814: Percez deux trous parallèles de 112 mm au centre. Pour le chargeur CAF826/ CAF822: Percez deux trous parallèles de 95.5 mm au centre.
- Utilisez les ancrages muraux et les vis pour fixer le chargeur dans la plaque de plâtre.


29482/CAF806




CAF814




29492





CAF820



i REMARQUE

Si vous n'utilisez pas la batterie et le chargeur pendant une longue période, veuillez retirer la batterie du chargeur et retirer la prise AC.

7. ENTRETIEN

7.1 NETTOYEZ LA MACHINE

i REMARQUE

Préservez la ventilation de tout blocage, de poussière et de sciure. N'aspergez pas, ne lavez pas et ne submergez pas dans l'eau.

- Enlevez les matières indésirables de l'évent d'air à l'aide d'un aspirateur.
- Nettoyez le boîtier et les composants en plastique avec un chiffon doux et humide.

i IMPORTANT

N'utilisez pas de solvants ou de détergents puissants sur le boîtier ou les composants en plastique.

7.2 ENTREPOSEZ LA MACHINE

- Retirez la batterie avant de ranger le chargeur ou de le débrancher.

8. DÉPANNAGE

PROBLÈME	CAUSE POSSIBLE	SOLUTION
Le chargeur ne fonctionne pas. Le chargeur présente des défaillances. (Le témoin LED est ROUGE)	La batterie ou le chargeur est défectueux ou il y a un mauvais branchement entre la batterie et le chargeur.	Essayez d'enlever et de remettre la batterie dans le chargeur.
		Essayez de charger une autre batterie.
		Débranchez le chargeur et attendez jusqu'à ce que le témoin LED s'éteigne, puis rebranchez à la prise.
Le chargeur ne fonctionne pas. Le chargeur est en mode évaluation (le témoin LED est Rouge fixe MARCHÉ).	La batterie est soit trop chaude, soit trop froide.	Laissez la batterie atteindre une température normale. Le chargement débutera lorsque la batterie retrouvera une température de 3°C-47°C (37°F-117°F).

9. DONNÉES TECHNIQUES

Modèle	2900802
Voltage	40 V
Entrée	120V AC 50/60Hz, 0.6A Max
Prise	40V DC 0.5A

Modèle	29492
Voltage	40 V
Entrée	100-120V AC 50/60Hz, 2.6A Max
Prise	40V DC 4A

Modèle	29482/CAF806
Voltage	40 V
Entrée	120V AC 50/60Hz, 2.5A Max
Prise	40V DC 2A

Modèle	CAF826
Voltage	40 V
Entrée	120V AC 50/60Hz, 3A Max
Prise	40V DC 4A

Modèle	CAF814
Voltage	40 V
Entrée	120V AC 50/60Hz, 2.5A Max
Prise	40V DC 2A

Modèle	CAF822
Voltage	40 V
Entrée	120V AC 50/60Hz, 5.5A Max
Prise	40V DC 8A

Modèle	CAF820
Voltage	40 V
Entrée	120V AC 50/60Hz, 4.5A Max
Prise	40V DC 5A

10. DONNÉES TECHNIQUES (BATTERIE)

Modèle	BAF721/ 29462/ 29302
Batterie	36V \approx 2AH, 72Wh 40V MAX
Nombre de cellule	10

Modèle	BAF722/ 2901319
Batterie	36V \approx 2.5AH, 90Wh 40V MAX
Nombre de cellule	10

Modèle	BAF724/ 29472
Batterie	36V \approx 4AH, 144Wh 40V MAX
Nombre de cellule	20

Modèle	BAF725/ 2909202 (LB40A010)
Batterie	36V \approx 5AH, 180Wh 40V MAX
Nombre de cellule	20

Modèle	BAF701
Batterie	36V \approx 2AH, 72Wh 40V MAX
Nombre de cellule	10

Modèle	BAF702
Batterie	36V \approx 2.5AH, 90Wh 40V MAX
Nombre de cellule	10

Modèle	BAF703
Batterie	36V \approx 3AH, 108Wh 40V MAX
Nombre de cellule	10

Modèle	BAF704
Batterie	36V \approx 4AH, 144Wh 40V MAX
Nombre de cellule	20

Modèle	BAF705
Batterie	36V \approx 5AH, 180Wh 40V MAX
Nombre de cellule	20

Modèle	BAF706
Batterie	36V \approx 6AH, 216Wh 40V MAX
Nombre de cellule	20



Greenworks garantit par la présente ce produit, à l'acheteur original avec preuve d'achat, pour une période de trois (3) ans contre tout défaut de matériaux, de pièces ou de main d'oeuvre. Greenworks, à sa propre discrétion, réparera ou remplacera toutes les pièces défectueuses, dans des conditions normales d'utilisation, sans frais pour le client. Cette garantie n'est valable que pour les appareils qui ont été utilisés à des fins personnelles, qui n'ont pas été loués à des fins industrielles ou commerciales et qui ont été entretenus conformément aux instructions du manuel du propriétaire fourni avec le produit neuf.

ARTICLES NON COUVERTS PAR LA GARANTIE :

1. Toute pièce qui est devenue inopérante en raison d'une mauvaise utilisation, d'une utilisation commerciale, d'un abus, d'une négligence, d'un accident, d'un entretien inapproprié ou d'une modification; ou
2. L'appareil, s'il n'a pas été utilisé et/ou entretenu conformément au manuel du propriétaire; ou
3. Usure normale;
4. Articles d'entretien courant tels que lubrifiants, affûtage des lames;
5. Détérioration normale du fini extérieur due à l'utilisation ou à l'exposition.

ASSISTANCE TÉLÉPHONIQUE :

Le service de garantie est accessible en appelant notre ligne d'assistance téléphonique sans frais, au 1-888-909-6757.

FRAIS DE TRANSPORT :

Les frais de transport pour le déplacement de tout équipement motorisé ou accessoire sont à la charge de l'acheteur. Il incombe à l'acheteur de payer les frais de transport pour toute pièce retournée pour remplacement en vertu de la présente garantie, à moins qu'un tel retour soit demandé par écrit par Greenworks.

Adresse aux États-Unis:

Greenworks Tools
P.O. Box 1238
Mooresville, NC 28115

Adresse au Canada:

Greenworks Tools Canada, Inc.
P.O. Box 93095, Newmarket, Ontario
L3Y 8K3

1. INSTRUCCIONES IMPORTANTES DE SEGURIDAD**▲ AVISO!**

RESPECTE ESTRICTAMENTE ESTAS INSTRUCCIONES PARA REDUCIR EL RIEGO DE INCENDIO O DESCARGA ELÉCTRICA.

- No cubra las ranuras de ventilación de la parte superior del cargador. No coloque el cargador sobre una superficie blanda, p. ej., una manta o una almohada. Mantenga despejadas las ranuras de ventilación del cargador.
- Confirme la disponibilidad de tensión en cada país antes de utilizar el cargador.
- Si la forma del enchufe no encaja en la toma eléctrica, utilice un adaptador de enchufe con la configuración adecuada para la toma eléctrica.
- NO permita que penetre líquido en el cargador.
- NO intente utilizar el cargador para cualquier fin que no sea el indicado en este manual.
- Desenchufe el cargador y retire la batería antes de la limpieza.
- No intente conectar juntos dos cargadores.
- No utilice el cargador en los casos en que la polaridad de salida no coincida con la polaridad de carga.
- Para uso exclusivo en interior.
- No coloque la batería al sol o en un entorno cálido. Manténgala a temperatura ambiente normal entre 6 °C y 40 °C.
- No permita que entren en la cavidad del cargador pequeños objetos metálicos o materiales como lana de acero, papel de aluminio u otras partículas extrañas.
- No intente recargar baterías no recargables con el cargador.
- CONSERVE ESTAS INSTRUCCIONES – Este manual contiene instrucciones importantes de seguridad y funcionamiento para el modelo del cargador de batería 2900802/29482/CAF806/CAF814/29492/CAF826/CAF822/CAF820.
- Antes de usar el cargador de la batería, lea todas las instrucciones y marcas de precaución en el cargador de la batería, la batería y el producto que utiliza la batería.
- PRECAUCIÓN – Para reducir el riesgo de lesiones, utilice únicamente baterías de repuesto aprobadas BAF721 o Greenworks de la serie de 40V. Otros tipos de baterías pueden explotar y provocar daños y lesiones personales.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años. Las personas con una discapacidad física, sensorial o mental, o que no tengan experiencia ni conocimientos, únicamente deben utilizar este aparato si han recibido supervisión o instrucción sobre el uso seguro del mismo y entienden todos los riesgos. Los niños no deben jugar con el aparato. Los niños no podrán realizar la limpieza ni el mantenimiento reservado al usuario a menos que cuenten con supervisión.
- Si el conjunto del cable está dañado, debe sustituirse por un conjunto de cable especial disponible a través del fabricante o de su agente de servicio.

▲ AVISO!

Para evitar el riesgo de incendio, descarga eléctrica o electrocución:

- No utilice un paño húmedo ni detergente en la batería o el cargador de batería.
- La batería no debe colocarse cerca de una fuente de agua.
- Retire siempre la batería antes de limpiar, inspeccionar o realizar tareas de mantenimiento en la herramienta.

2. NORMAS ESPECIALES PARA CARGADORES

Este dispositivo cumple la Parte 15 de las Normas de la FCC. El funcionamiento está sujeto a las siguientes dos condiciones:

- El aparato no debe emitir radiaciones nocivas ni presentar un peligro tóxico o similar debido a su funcionamiento en condiciones normales de uso.
- Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan producir un funcionamiento no deseado.

⚠ PRECAUCIÓN

Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable de la conformidad podrían invalidar la autoridad del usuario para utilizar el equipo.

¡ NOTA

Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las Normas de la FCC.

Estos límites se han diseñado para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede radiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede producir interferencias perjudiciales en la recepción de radio o televisión. La recepción puede determinarse encendiendo y apagando el equipo. Se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reoriente o reubique la antena receptora.
- Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a una toma de corriente en un circuito diferente al que está conectado el receptor.
- Consulte con el distribuidor o con un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

3. PROPOSITION 65

⚠ AVISO!




Este producto contiene una sustancia química conocida en el estado de California como causante de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. El polvo generado por el lijado eléctrico, el serrado, el esmerilado, la perforación y otras actividades de construcción contiene sustancias químicas que se sabe que son causantes de cáncer, defectos de nacimiento u otros daños reproductivos. Algunos ejemplos de estas sustancias químicas son:

- Plomo de pinturas con base de plomo;
- Sílice cristalina de ladrillos y cemento y otros productos de albañilería;
- Arsénico y cromo de la madera tratada químicamente.

El riesgo de exposición a estas sustancias químicas varía según la frecuencia con la que realice este tipo de trabajo. Para reducir su exposición a estas sustancias químicas, trabaje en una zona bien ventilada y trabaje con equipos de seguridad aprobados, como máscaras antipolvo, que estén especialmente diseñadas para filtrar partículas microscópicas.




4. SÍMBOLOS EN LA MÁQUINA

Puede ver los siguientes símbolos en la máquina. Le rogamos que los estudie y aprenda sus definiciones. La interpretación correcta de estos símbolos le permite manejar la herramienta mejor y de manera más segura.

Símbolo	Explicación
	Para uso exclusivo en interior
	Lea las instrucciones antes de cargar
	Fusible

5. NIVELES DE RIESGO

Las siguientes indicaciones y significados tienen como fin explicar los niveles de riesgo asociados a este producto.

SÍMBOLO	INDICACIÓN	SIGNIFICADO
	PELIGRO	Indica una situación de peligro inminente que, de no evitarse, provocará lesiones graves o incluso la muerte.
	ADVERTENCIA	Indica una situación de peligro potencial que, de no evitarse, podría provocar lesiones graves o incluso la muerte.
	PRECAUCIÓN	Indica una situación de peligro potencial que, de no evitarse, puede provocar lesiones leves o moderadas.
	PRECAUCIÓN	(Sin símbolo de alerta sobre seguridad) Indica una situación que puede provocar daños materiales.

6. FUNCIONAMIENTO

6.1 PROCEDIMIENTO DE CARGA

i NOTA

Antes del uso, cargue la batería totalmente para asegurarse de que esta pueda alcanzar el tiempo de funcionamiento máximo. Esta batería no tiene memoria. Puede cargarla continuamente.




1. Conecte el enchufe del cargador (2) a una toma de alimentación CA.
 2. Ponga la batería (1) en el cargador (2).
- Este es un cargador con diagnóstico. La luz LED del cargador (3) se ilumina en un orden específico para mostrar el estado actual de la batería. Son los siguientes:

Para cargador: 2900802

Para cargador: CAF820



Para cargador: 29482/
CAF806

ES



Para cargador: CAF814


Para cargador: CAF826 / CAF822



PROCEDIMIENTO DE CARGA (INDICADOR LED)	
BATERÍA CARGANDO	⤵ ● ⤵ PARPADEA EN VERDE
TOTALMENTE CARGADA	● VERDE
BATERÍA DEMASIADO CALIENTE (RETIRE DURANTE APROX. 30 MINUTOS PARA DEJAR QUE SE ENFRÍE)	● ROJO
BATERÍA DEFECTUOSA (RETIRE Y (SUSTITUYA POR UNA BATERÍA NUEVA	⤵ ● ⤵ ROJO INTERMITENTE

Nota de defecto incorrecto:

1. Ponga la batería en el cargador.
 - Si el LED de estado parpadea en ROJO, retire la batería del cargador durante 1 minuto.
2. Vuelva a poner la batería en el cargador.
 - Si el LED de estado parpadea en VERDE, la batería está bien.
 - Si el LED de estado sigue parpadeando en ROJO, retire la batería y desconecte el cargador.
3. Espere 1 minuto y vuelva a poner la batería en el cargador.
 - Si el LED de estado parpadea en VERDE, la batería está bien.
 - Si el LED de estado sigue parpadeando en ROJO, la batería está defectuosa y es necesario sustituirla.



PROCEDIMIENTO DE CARGA (INDICADOR LED)			
BATERÍA CARGANDO	●	ROJO	○ APAGADO
TOTALMENTE CARGADA	●	ROJO	⋈ ● ⋈ PAR-PADEA EN VERDE
BATERÍA DEMASIADO CALIENTE (RETIRE DURANTE APROX. 30 MINUTOS PARA DEJAR QUE SE ENFRÍE)	●	ROJO	● VERDE
BATERÍA NO PRESENTE	⋈ ● ⋈	ROJO INTERMITENTE	○ APAGADO
BATERÍA DEFECTUOSA (RETIRE Y SUSTITUYA POR UNA BATERÍA NUEVA)	⋈ ● ⋈	ROJO INTERMITENTE	⋈ ● ⋈ PAR-PADEA EN VERDE

Nota de defecto incorrecto:

- Ponga la batería en el cargador.
 - Si el LED1 de estado parpadea en ROJO y el LED2 parpadea en verde, retire la batería del cargador durante 1 minuto.
- Vuelva a poner la batería en el cargador.
 - Si los LED de estado se muestran correctos, la batería está bien.
 - Si el LED1 y el LED2 de estado siguen parpadeando, retire la batería y desconecte el cargador.
- Espere 1 minuto y vuelva a poner la batería en el cargador.
 - Si los LED de estado se muestran correctos, la batería está bien.
 - Si el LED1 y el LED2 de estado siguen parpadeando, la batería está defectuosa y es necesario sustituirla.

6.2 EXAMEN DEL CARGADOR

Si la batería no carga correctamente:

1. Examine la corriente de la toma eléctrica con distintas máquinas. Asegúrese de que la toma de pared funcione.
2. Examine que los contactos del cargador no estén cortocircuitados.
3. Si el cargador no está a la temperatura ambiente habitual, lleve el cargador y la batería a un lugar donde la temperatura esté entre 6° C y 40° C (42,8° F y 104° F).


⚠ AVISO!

Si intenta cargar la batería en un ambiente cálido o caluroso y el piloto LED del cargador está rojo, retire la batería y deje que se enfríe durante aproximadamente 30 minutos.


6.3 MONTAJE DEL CARGADOR


1. Busque un lugar en la pared para fijar el cargador.
2. Utilice 2 tornillos para madera para fijar el cargador en los montantes de madera.
3. Para cargador 29482/CAF806: Taladre dos orificios paralelos de 127 mm en el centro. Para cargador 29492: Taladre dos orificios paralelos de 145 mm en el centro. Para cargador CAF814: Taladre dos orificios paralelos de 112 mm en el centro. Para cargador CAF826/ CAF822: Taladre dos orificios paralelos de 95.5 mm en el centro.
4. Utilice anclajes de pared y tornillos para fijar el cargador a la pared de yeso.

29482/CAF806




CAF814






CAF826 / CAF822



CAF820



i NOTA

Si no utiliza la batería y el cargador durante un periodo de tiempo prolongado, retire la batería del cargador y saque el enchufe de alimentación CA.

7. MANTENIMIENTO

7.1 LIMPIEZA DE LA MÁQUINA

i NOTA

Mantenga el respiradero libre de obstrucciones, polvo de serrado y polvo de madera. No pulverice, lave ni sumerja en agua.

- Quite el material no deseado del respiradero con un aspirador.
- Limpie la carcasa y los componentes de plástico con un paño seco y suave.

i IMPORTANTE

No utilice disolventes o detergentes fuertes en la carcasa o los componentes de plástico.

7.2 ALMACENAMIENTO DE LA MÁQUINA

- Retire la batería antes de almacenar o desconectar el cargador.

8. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

PROBLEMA	POSIBLE CAUSA	SOLUCIÓN
El cargador no funciona. El cargador muestra el modo de defecto. (LED parpadea en rojo)	La batería o el cargador está defectuoso o hay una mala conexión entre la batería y el cargador.	Intente retirar y volver a insertar la batería en el cargador.
		Intente cargar una batería diferente.
		Desenchufe el cargador y espere hasta que se apague el LED rojo, posteriormente vuelva a conectar el enchufe al suministro de alimentación.
El cargador no funciona. El cargador muestra el modo de evaluación (LED indica rojo continuo encendido).	La batería está demasiado caliente o fría.	Deje que la batería alcance la temperatura normal. La carga comenzará cuando la batería vuelva a 3 °C-47 °C (37 °F-117 °F).

9. DATOS TÉCNICOS

Modelo	2900802
Tensión	40 V
Entrada	120V AC 50/60Hz, 0.6A MÁX
Salida	40V DC 0.5A

Modelo	29482/CAF806
Tensión	40 V
Entrada	120V AC 50/60Hz, 2.5A MÁX
Salida	40V DC 2A

Modelo	CAF814
Tensión	40 V
Entrada	120V AC 50/60Hz, 2.5A MÁX

Salida	40V DC 2A
--------	-----------

Modelo	29492
Tensión	40 V
Entrada	100-120V AC 50/60Hz, 2.6A MÁX
Salida	40V DC 4A

Modelo	CAF826
Tensión	40 V
Entrada	120V AC 50/60Hz, 3A MÁX
Salida	40V DC 4A

Modelo	CAF822
Tensión	40 V
Entrada	120V AC 50/60Hz, 5.5A MÁX
Salida	40V DC 8A

Modelo	CAF820
Tensión	40 V
Entrada	120V AC 50/60Hz, 4.5A MÁX
Salida	40V DC 5A

10. DATOS TÉCNICOS (BATERÍA)

Modelo	BAF721/ 29462/ 29302
Batería	36V \Rightarrow 2AH, 72Wh 40V MÁX
Número de celdas	10

Modelo	BAF722/ 2901319
Batería	36V \Rightarrow 2.5AH, 90Wh 40V MÁX
Número de celdas	10

Modelo	BAF724/ 29472
Batería	36V \Rightarrow 4AH, 144Wh 40V MÁX
Número de celdas	20

Modelo	BAF725/ 2909202 (LB40A010)
Batería	36V \Rightarrow 5AH, 180Wh 40V MÁX
Número de celdas	20

Modelo	BAF701
Batería	36V \Rightarrow 2AH, 72Wh 40V MÁX
Número de celdas	10

Modelo	BAF702
Batería	36V \Rightarrow 2.5AH, 90Wh 40V MÁX
Número de celdas	10

Modelo	BAF703
Batería	36V \Rightarrow 3AH, 108Wh 40V MÁX
Número de celdas	10

Modelo	BAF704
Batería	36V \Rightarrow 4AH, 144Wh 40V MÁX
Número de celdas	20

Modelo	BAF705
Batería	36V \Rightarrow 5AH, 180Wh 40V MÁX
Número de celdas	20

Modelo	BAF706
Batería	36V \Rightarrow 6AH, 216Wh 40V MÁX
Número de celdas	20



Por la presente Greenworks garantiza este producto, al comprador original con el comprobante de compra, durante un periodo de tres (3) años frente a defectos en materiales, piezas o mano de obra. A su entera discreción Greenworks reparará o sustituirá cualquiera y todas las piezas que resulten ser defectuosas, con un uso normal, sin coste alguno para el cliente. Esta garantía es válida únicamente para unidades que se hayan utilizado para uso personal que no han sido compradas o alquiladas para uso industrial/comercial y cuyo mantenimiento se ha realizado de acuerdo con las instrucciones del manual del propietario suministrado con el producto nuevo.

ARTÍCULOS NO CUBIERTOS POR LA GARANTÍA:

1. Cualquier pieza que no funcione debido a mal uso, uso comercial, abuso, negligencia, accidente, mantenimiento inadecuado o alteración; o
2. La unidad, si no ha sido utilizada o mantenida de acuerdo con el manual del propietario; o
3. Desgaste normal;
4. Artículos de mantenimiento de rutina tales como lubricantes, afilado de cuchillas;
5. Deterioro normal del acabado exterior debido al uso o la exposición.

LÍNEA DE ASISTENCIA TELEFÓNICA:

Puede contactar con el servicio de garantía llamando a nuestra línea de asistencia telefónica gratuita a 1-888-909-6757.

COSTES DE TRANSPORTE:

Los costes de transporte por el desplazamiento de cualquier unidad o accesorio de equipos eléctricos son responsabilidad del comprador. Es responsabilidad del comprador pagar los costes de transporte de cualquier pieza enviada para su sustitución bajo esta garantía, a menos que dicha devolución sea solicitada por escrito por Greenworks.

Dirección en EE.UU.:

Greenworks Tools
P.O. Box 1238
Mooresville, NC 28115

Dirección en Canadá:

Greenworks Tools Canada, Inc.
P.O. Box 93095, Newmarket, Ontario
L3Y 8K3

www.greenworkstools.com



greenworks[®]

P0801553-06 Rev B